

## Warntafeln mit Beleuchtung / Aufstecksysteme


Zeichnung/Maß/Hinweis	Beschreibung	Artikel-Nr.
<p><b>Aufsteckbar auf Winkeleisen nach DIN 11027</b></p> <p><b>Mit Handgriff, um die Tafel leichter einsetzen und entfernen zu können</b></p> <p>Kabel 6-polig, 6,5 m lang Kabel 4-polig, 4,0 m lang</p> <p>Rückansicht </p> <p>Kabel 2-polig, 4,0 m lang Kabel 2-polig, 4,0 m lang</p> <p>Kabel 3-polig, 6,0 m lang</p>	<p>Warntafel mit Folie nach DIN 11030, auf verzinktem, 0,8 mm starkem Blech 423 X 423 mm, alle Seiten gebördelt, kombiniert mit Beleuchtung und Schutzhaube</p> <p><b>mit Dreifunktionsleuchte nach hinten</b></p> <p><b>Satz hinten links und rechts</b> hinten linksabweisend hinten rechtsabweisend</p> <p><b>mit Positionsleuchte nach vorne</b></p> <p><b>Satz vorne links und rechts</b> vorne linksabweisend vorne rechtsabweisend</p> <p><b>mit Leuchte nach hinten</b> hinten Mitte</p> <p><b>Komplettsatz, 5-teilig bestehend aus, R1130/127, R1130/129 und R1130/28HM</b></p>	<p>R1130/127 R1130/27HL R1130/27HR</p> <p>R1130/129 R1130/29VL R1130/29VR</p> <p>R1130/28HM R1130/1127</p>
<p>Kabel 6-polig, 5,0 m lang Verbindungskabel 4-polig, 4,0 m lang, teilbar durch Kupplung und Stecker</p>	<p><b>mit Dreifunktionsleuchte nach hinten und Positionsleuchte weiß nach vorne,</b> Zwischenkabel teilbar</p> <p><b>Satz beidseitig links und rechts</b></p>	<p>R1130B/LR</p>
<p>Kabel 6-polig, 5,0 m lang Verbindungskabel 4-polig, 4,0 m lang, teilbar durch Kupplung und Stecker</p>	<p><b>Für Frontgeräte mit Blink-Positionsleuchten nach vorne und Dreifunktionsleuchte nach hinten</b></p> <p><b>Satz beidseitig links und rechts</b></p>	<p>R1130BSLBP</p>
<p>Anschlusskabel 6-polig, 5,0 m, Verbindungskabel 4-polig, 3,5 m lang</p> <p>Bei Ausführungen zum Aufstecken auf Winkeleisen nach DIN 11027 sind Griff und Blechteil lose beigelegt</p>	<p><b>Zur Festmontage bzw. zum Aufstecken auf Winkeleisen nach DIN 11027,</b> <b>mit Dreifunktionsleuchte nach hinten</b></p> <p><b>zur Festmontage</b> <b>zum Aufstecken auf Winkeleisen DIN 11027</b></p> <p><b>mit Dreifunktionsleuchte nach hinten und Positionsleuchte weiß nach vorne</b> <b>zur Festmontage</b> <b>zum Aufstecken auf Winkeleisen DIN 11027</b></p>	<p>R1130/95 R1130/957</p> <p>R1130/95B R1130/95B7</p>
<p><b>Der Warntafelsatz ist nach vorne oder hinten um 90° schwenkbar, Einrastung durch Federmechanismus</b></p> <p>zur Festmontage</p> <p>Farmer 300 ab Baujahr 8/93 Favorit 500 C ab Baujahr 94 Favorit 800 ab Baujahr 94</p>	<p><b>Warntafelsatz für Zwillingsbereifung mit bauartgeprüften Warntafeln der Form B, 285 X 285 mm, beidseitig,</b> Rahmengestell aus gelb-chromatiertem U-Profil 24 X 22 X 24 X 2 mm, Umrissleuchte mit 2 m langem 2 pol. Kabel, 2-poliger Stecker angeschlossen, Steckdose lose beigelegt</p> <p><b>Standard</b> <b>Ausführung für Fendt Schlepper</b></p>	<p>ZR18/800 ZR18/800F</p>
<p>2 Winkeleisen 11027 und 2-polige Steckdose lose beigelegt</p>	<p><b>Zum Aufstecken auf Winkeleisen DIN 11027</b> mit Umrissleuchte mit 1 m 2-pol. Kabel</p>	<p>ZR18</p>



Abb. R1130/127



Abb. R1130/129



Abb. R1130B/LR



Abb. R1130/95



Abb. ZR18/800




Abb. ZR18